

K-829 ANTIADHERENTE DE CABINAS DE PINTURAS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLER KIM 829, es un producto específicamente diseñado para conseguir una capa antiadherente en las cabinas de pintura.

APLICACIONES

Para todo tipo de superficies, de cabinas de pintura.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido Viscoso
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad (20°C): 1,05 g/cm³
- pH: 4 - 6
- Solubilidad: Si
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 157,15 kg/m³ (157,15 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 829 posee las siguientes propiedades:

- exenta de silicona.
- Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

MODO EMPLEO

Aplicar directamente sobre las paredes de la cabina, una vez limpias de todo residuo, mediante el uso de rodillo, brocha o pistola, asegurándose de que se cubre toda la superficie.

Para la limpieza posterior de las paredes, se recomienda el uso del K-880, y enjuagar con agua. Si no se puede usar agua, por no existir sistema de desagüe en la cabina, se puede eliminar por medio de espátula y pasar un trapo empapado en K-880 y volver a repetir el proceso con el K-829 para la creación de una nueva capa adherente.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 10, 25, 30, 50 y 60 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com