

K-840 DESMOLDEANTE-ANTIADHERENTE DE ASFALTOS



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 840, es un producto líquido, especialmente diseñado para proteger las superficies de la maquinaria utilizada en los procesos de asfaltado.

APLICACIONES

KLEER-KIM 840 está especialmente diseñado en empresas de aglomerados asfálticos, obras públicas, compactadoras de rodillos metálicos, desencofrado de piezas, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido aceitoso
- Viscosidad (Brookfield): 50cps, sp2, 50 r.p.m.
- Color: Marrón
- Punto de Inflamación: No inflamable (>60 °C)
- Densidad: 1,092 gr/c.c.
- Olor: Característico
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 840 posee las siguientes propiedades:

- Protege las superficies de la adherencia y la corrosión, contribuyendo a su mantenimiento y alargando la vida útil de los mismos.
- Producto emulsionable en agua.

- Fácil aplicación.
- No ataca las superficies de la maquinaria ni los utensilios que se utilizan, facilitando la limpieza de los mismos.
- Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

MODO EMPLEO

Se recomienda una dilución de 1 L de producto por 10 litros de agua. Para residuos muy secos, puede utilizarse puro. Aplicar mediante pulverización, brocha o rodillo sobre las superficies a tratar, asegurándose, que toda la superficie ha sido tratada, para evitar incrustaciones indeseadas. La mezcla debe agitarse, hasta una completa homogenización, que dará como resultado un líquido blanco, listo para su uso.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación
- Llevar gafas de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico en caso de malestar

Presentación:

Envases de 10, 25, 50, 65 y 210 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com