

K-860 S TALADRINA SINTÉTICA PERFUMADA



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 860 S, es una taladrina sintética, que por sus características específicas, está especialmente indicada en aquellos trabajos en los que se necesite una gran fiabilidad y precisión.

APLICACIONES

- Desbaste en general, taladros, torneados, y trabajos d alta precisión.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido
- Color: Amarillo
- Olor: Característico
- Densidad: 1,078 g/cc
- pH: 10
- Detergencia: Buena
- Cumple con la norma Placa Herber.
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 38,1 kg/m³ (38,1 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 860 S posee las siguientes propiedades:

- Es soluble en agua, pudiendo emplearse tanto en aguas duras como ácidas, no influyendo en su estabilidad.

- Está recomendada para trabajos con metales duros o abrasivos que además de refrigeración, necesitan una gran lubricación.
- Es una taladrina que mezclada con agua, adquiere total transparencia, teniendo unas propiedades lubricantes muy similares a un buen aceite de corte.
- Posee un alto poder refrigerante, no produciendo humo ni condensación de vapores. Se puede utilizar en toda clase de operaciones de rectificado y mecanizado, evitando vibraciones y protegiendo la herramienta contra la corrosión, prolongando la vida útil de la misma.
- Debido a su gran poder bactericida, no produce afecciones dérmicas.

MODO EMPLEO

Recomendamos 2 litros de KLEER KIM 860 S en 40 partes de agua.
% Utilización: 4 a 8%

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Lavarse concienzudamente tras la manipulación
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- Enjuagarse la boca
- Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 10, 25, 30, 50, 60, 210 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com