

K-870 ACEITE DE CORTE MUY VOLATIL



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 870, es un aceite mineral de color amarillento, totalmente exento de aromáticos y cloro.

APLICACIONES

El Kleer-Kim 870 es un aceite indicado para su uso en acero inoxidable y metales amarillos, como por ejemplo elementos de construcción de superficie plana. Adecuado para trabajar con metales no féreos.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido cristalino
- Color: Ámbar claro
- Olor: Característico
- Viscosidad (20 °C mm²/s): 2.9
- Densidad (20°C, g/ml): 0,758 g/cc
- pH: N.A.
- Punto de inflamación (°C): >55
- Corrosión a la lámina de Cobre: 1
- Índice de evaporación: Aproximadamente 80
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 739,86 kg/m³ (739,86 g/L)

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 870 posee las siguientes propiedades:

- La fina película que se crea, se evapora en un breve período de tiempo, facilitando las tareas de limpieza de las piezas en posteriores operaciones, como soldadura, pintado, etc, evitando que las piezas se adhieran unas con otras.
- Durante el proceso de corte, el fluido aportará el requerido efecto lubricante antes de evaporarse.
- Sus aditivos polares le dan una excelente acción humectante que favorece dicho efecto lubricante.
- Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.

MODO EMPLEO

El KLEER KIM 870, ha de usarse puro en los sistemas de refrigerado.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.
- Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Bidones de 20 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com