

K-880 DESENGRASANTE CONCENTRADO



PICTOGRAMAS



DESCRIPCION

El KLEER KIM 880, es un potente desengrasante de alta concentración y rendimiento que abarca infinitas aplicaciones.

APLICACIONES

El producto KLEER KIM 880 está especialmente diseñado para:

- Interiores de coches, autobuses, trenes, suelos de talleres mecánicos, limpieza en general de embarcaciones, manchas de tintas o aceites, cocinas, cafeterías, equipos de ventilación, etc.
- Puede ser utilizado sobre suelos, paredes, techos, maquinarias, baldosas, goma, acero, superficies pintadas lavables, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Transparente
- Color: Amarillento
- Olor: Característico
- Densidad: 1,074 kg/m³
- pH: 12.5 – 14.5
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 Kg/m³
- Solubilidad en agua: Total

PROPIEDADES

El producto KLEER KIM 880 posee las siguientes propiedades:

- Es efectivo en aguas duras y blandas por lo que es un producto ideal para la desinfección de industria alimentaria.
- KLEER KIM 880, por su gran poder desengrasante, elimina rápidamente los lodos acumulados en los sistemas de refrigeración de tornos, fresadoras, sierras y cepilladoras.
- Aplicación por personal profesional.
- Producto no inflamable.

MODO EMPLEO

El producto KLEER KIM 880 se puede utilizar:

- El máximo rendimiento se obtiene con una dilución 1/1 en agua.
- Al tener una acción muy amplia la dilución podrá ser muy variada según la utilización:
- Planchas de cocina, grills y superficies muy grasientas: 1/1.
- Campanas extractoras, filtros y maquinaria: 1/2.
- Desengrasante de piezas en industria: de 1/1 a 1/10.
- Suelos y azulejos: 1/50.
- Suelos muy sucios, talleres mecánicos, industria, garajes, ind. alimentaria: 1/2 a 1/10.
- Superficies textiles (ropa, tapicerías, moquetas, etc.): de 1/1 a 1/10.
- Estas dosificaciones son orientativas, pudiéndose aumentar o disminuir según necesidades.
- El producto puede aplicarse de varias maneras. Normalmente se aplica por pulverización o bien frotando con una esponja empapada en la solución del producto. Después de utilizar el producto, aclarar y secar con un paño.
- Debe utilizarse sobre superficies frías o ligeramente calientes.
- El mejor rendimiento se obtiene entre 30 y 60 °C.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
- EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito
- EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ ducharse
- EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración
- EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:

Envases de 5,10, 25, 30, 50 y 60 L.

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.

28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com