

K - K-899 S ADITIVO CALOPORTANTE (35%)



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El KLEER KIM 899 S, ha sido diseñado para transportar el calor desde el generador del mismo hasta el emisor, en las instalaciones de ACS y calefacción, de las instalaciones solares y geotérmicas.

APLICACIONES

Para los circuitos de transferencia de calor de los sistemas solares y geotérmicos.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Líquido
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- pH: 5,5 - 7,5
- Densidad: 1.022 g/cc
- Pto de ebullición: 102- 105 °C
- T de congelación: -17.7°C
- Concentración: 35% de propilenglicol
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 38,71 kg/m³ (38,71 g/L)

PROPIEDADES

- Su composición, a base de glicol, agua y aditivos especiales, protege al circuito de la corrosión y las heladas y está exento de nitritos, fosfatos, silicatos, carbonatos y boratos.
- Producto considerado como NO TOXICO, en caso de contactos accidentales.
- Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial

MODO EMPLEO

1. Antes de llenar el circuito, se debe comprobar que está limpio y exento de fugas. Añadir el Aditivo caloportante en el circuito, y empezar a recircular. Una vez se haya puesto en marcha, eliminar el exceso de aire, en el sistema, con las purgas.
2. KLEER KIM 899, NO debe mezclarse con otros aditivos caloportantes
3. En caso de fugas o pérdidas de fluido en el sistema, este debe ser rellenado únicamente con el KLEER KIM 899.
4. La temperatura de congelación, puede verse disminuida si se alteran las características del producto puro de la garrafa.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación

Envase: 25, 50, y 210 L

Caducidad

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)

Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08

E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com