

## K – 935 BARRERAS ABSORBENTES



### PICTOGRAMAS

### DESCRIPCION

El KLEER KIM 935 son barreras tubulares absorbentes para controlar derrames. Absorben aceites, ácidos, disolventes orgánicos, hidrocarburos.

### APLICACIONES

Especialmente recomendado para usos industriales, talleres, armadoras, y zonas ATEX.  
Barreras absorbentes en tierra.

### CARACTERÍSTICAS

- Aspecto: Salchichón
- Color: Beige
- Olor: Inodoro
- pH: N.A.
- Corcho (90.8 % del peso total del producto).
- Capa exterior: Polipropileno con tratamiento antiestático y protección UV.
- Red: Nylon.
- Capacidad Absorbente: Cada barrera absorbe hasta 3.6 L de aceite, lo que permite reducir costes en absorbentes y tratamientos de residuos.

### PROPIEDADES

- No absorben el agua.
- Utilizan el corcho como absorbente.
- El corcho es un producto 100 % natural: se trata de un producto ecológico (natural y renovable) y sostenible (se trata de la corteza del alcornoque, la cual se extrae del árbol sin dañarlo, promueve la limpieza de los bosques y fomenta su conservación).
- Concebidas para reducir al mínimo los riesgos asociados a la electricidad estática.

- Ideales para su uso en zonas ATEX. Resistentes a la radiación UV.
- Son flexibles y moldeables, se adaptan a las esquinas los lugares de difícil acceso.
- Flotan en el agua inmediatamente después de quedar totalmente saturadas.
- Vienen provistas de cuerdas que facilitan la unión de varias barreras.
- Pueden incinerarse.
- Uso exclusivo profesional

#### MODO EMPLEO

Colocar KLEER KIM 935, en la zona a acotar para absorber.

Tener en cuenta que las barreras no deben utilizarse para absorber soluciones básicas, sobre todo aquellas que tienen un pH superior a 13, ni en ambientes oxidantes.

#### PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta
- Mantener fuera del alcance de los niños
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

#### Presentación

Barreras absorbentes tierra: Cajas de 24 barreras (longitud de 1.20 m) o cajas de 10 barreras (longitud de 3 m). Caducidad

#### GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

#### **KLEER-KIM S.A.L.**

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor  
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)  
Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08  
E-mail: [tecnico@kleer-kim.com](mailto:tecnico@kleer-kim.com) Web site: [kleer-kim.com](http://kleer-kim.com)