

VESTA FG-32

ACEITE HIDRÁULICO PARA INDUSTRIA ALIMENTARIA



PICTOGRAMAS

DESCRIPCION

El producto VESTA FG-32 es un fluido hidráulico, formulado con aceites blancos medicinales, totalmente exento de componentes insaturados que satisfacen los requisitos de pureza y absorción de rayos ultravioletas exigidos por las farmacopeas USP, BP, DAB, y CODEX, con aditivos antioxidantes, protectivos de corrosión y anti desgaste, homologados por la Food and Drug Administration (USA).

APLICACIONES

El producto VESTA FG-32 está especialmente diseñado para:

- Como fluido hidráulico y para mandos oleodinámicos en sistemas que puedan presentar riesgo de contaminación de alimentos en caso de fuga, pudiéndose también emplear como fluido de engrase general.

CARACTERÍSTICAS

- Estado físico: Líquido
- Aspecto: Aceitoso
- Color: Incoloro
- Olor: Característico
- Densidad a 15 °C, g/cm³: 0.865
- Grado ISO de viscosidad: 46
- Índice de viscosidad, ASTM D-270: 100
- Punto de congelación, ASTM D-97: -15°C
- Punto de inflamación, ASTM D-92: 235 °C
- Formación de espuma, ASTM D-892: Pasa
- Ensayo de herrumbre, ASTM D-665: Pasa

- Corrosión a la lámina de cobre (3h/100°C), ASTM D-130: 1 A
- Ensayo FZG (A/8, 3/90). DIN 51354, etapa de fallo: 12
- Concentración C.O.V. a 20 °C: 0 kg/m³ (0 g/L)

PROPIEDADES

El producto VESTA FG-2 posee las siguientes propiedades:

- VESTA FG-32, satisface las normas DIN 51524 Parte 2 HLP, AFNOR NFE 48603-HM e ISO 6743/L-HM, siendo incompatible con todos aquellos fluidos que cumplan estas especificaciones.
- N° Registro en la NSF: 128128

MODO EMPLEO

Manual y sistema automático de engrase.

PRECAUCIONES

- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos

Presentación:
Envases 25 y 50 L

GARANTÍA

La información contenida en este Boletín Técnico está basada en nuestra experiencia y conocimientos técnicos, obtenidos a través de ensayos de laboratorio y bibliografías. KLEER-KIM S.A.L. se reserva el derecho de modificación del mismo sin previo aviso. Cualquier uso de esta información más allá de lo especificado no es de nuestra responsabilidad si no es confirmada por la Compañía de manera escrita. Los datos sobre consumos, dosificación y rendimientos son susceptibles de variación debido a las condiciones de las diferentes aplicaciones y deberán determinarse los datos sobre la aplicación real donde serán usados siendo responsabilidad del cliente. No aceptamos responsabilidades por encima del valor del producto adquirido. Para cualquier duda o consulta rogamos consulten a nuestro Departamento Técnico. Esta versión de Boletín Técnico sustituye a la anterior.

KLEER-KIM S.A.L.

Avda. de las canteras 23-25 Nave 5, Políg. Industrial Valmor.
28340 VALDEMORO – MADRID (SPAIN)
Tel. 91 895 65 10 Fax. 91 895 66 08
E-mail: tecnico@kleer-kim.com Web site: kleer-kim.com